

MENUISERIES PVC


FABRIQUÉES EN FRANCE

FOCUS TECHNIQUE


Les fenêtres et portes-fenêtres

EUDONIE DESIGN®


COUPES



Montant latéral



Battement central fenêtre
(162 mm en porte-fenêtre serrure)



Pièce d'appui

TABLEAU DIMENSIONNEL

EUDONIE DESIGN	LARGEUR X HAUTEUR Mini/Maxi x Mini/Maxi
Oscillo-battant 1	400/1100 x 550/2350 mm
Oscillo-battant 2	700/2000 x 550/2350 mm
Ouvrant à la française 1	350/1120 x 500/2350 mm
Ouvrant à la française 2	600/2000 x 500/2350 mm
Ouvrant à la française 3	1100/3000 x 500/2350 mm
Ouvrant à la française 4	1600/3600 x 500/2350 mm
Soufflet	375/1800 x 350/950 mm

Limites dimensionnelles non restrictives.

Etudes spécifiques réalisables sur demandes.

LIGNES CUBIQUES



FINITIONS

TEINTÉS MASSE



Blanc
9016



Beige
9001



Gris clair correspondant
7035

PLAXÉS



Chêne
irlandais
lisse



Acajou
veiné



Chêne doré
veiné



Noyer
veiné



Noir
ulti mat
9011



Gris
anthracite
mat
7016




Gris
quartz mat
7039

Une palette moderne qui garantit l'harmonie de votre façade et de votre intérieur.

Possibilité de bi-coloration, blanc intérieur et plaxé extérieur.

Les finitions ton bois sont obtenues par une technique de plaxage (pose d'un film imitation bois sur le PVC), qui assure une longue tenue dans le temps.

ZOOM



Battement central avec jet d'eau
(vue d'extérieur)



Seuil P.M.R.
(option)



Verrou semi-fixe
Verrou bas systématique. Verrou ZH toute hauteur en standard sur chassis de grande dimension et en option sur les OB2

EUDONIE DESIGN OSCILLO-BATTANT



Le système oscillant permet d'ouvrir la fenêtre par basculement du battant vers l'intérieur, dans sa partie haute. Les charnières verticales sont laissées inactives, tandis que le battant est retenu par un bras mécanique sur la partie haute de la fenêtre.

PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques : Rw jusqu'à 40 dB*

Performances Thermiques : Uw jusqu'à 1,3 W/m².K en double vitrage*

Uw jusqu'à 0,88 W/m².K en triple vitrage*

Performances A.E.V. : A 4 - E 7A - V A3

* Performances selon DTA 6/16-2335-V1 et essais Kömmerling



 **OUVEO**
LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES

ouveo-menuiseries.fr

MENUISERIES PVC


FABRIQUÉES EN FRANCE

FOCUS TECHNIQUE


Les fenêtres et portes-fenêtres

EUDONIE ÉLÉGANCE®


COUPES



Montant latéral



Battement central fenêtre
(162 mm en porte-fenêtre serrure)



Pièce d'appui

TABLEAU DIMENSIONNEL

EUDONIE ELEGANCE	LARGEUR X HAUTEUR
	Mini/Maxi x Mini/Maxi
Oscillo-battant 1	400/1100 x 550/2350 mm
Oscillo-battant 2	700/2000 x 550/2350 mm
Ouvrant à la française 1	350/1120 x 500/2350 mm
Ouvrant à la française 2	600/2000 x 500/2350 mm
Ouvrant à la française 3	1100/3000 x 500/2350 mm
Ouvrant à la française 4	1600/3600 x 500/2350 mm
Soufflet	375/1800 x 350/950 mm

Limites dimensionnelles non restrictives.
Etudes spécifiques réalisables sur demandes.

ZOOM



Battement central
(vue d'extérieur)



Verrouillage
semi-fixe par verrou
toute hauteur
(Option)

FINITION TEINTÉE MASSE

Blanc
9016



LIGNES GALBÉES



EUDONIE ÉLÉGANCE OSCILLO-BATTANT



Le système oscillant permet d'ouvrir la fenêtre par basculement du battant vers l'intérieur, dans sa partie haute. Les charnières verticales sont laissées inertes, tandis que le battant est retenu par un bras mécanique sur la partie haute de la fenêtre.

PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques : Rw jusqu'à 40 dB*

Performances Thermiques : Uw jusqu'à 1,3 W/m².K en double vitrage* /
Uw jusqu'à 0,88 W/m².K en triple vitrage*

Performances A.E.V. : A 4 - E 7A - V A3

* Performances selon DTA 6/16-2335-V1 et essais Kömmerling